LINDORES GROUP

100T LIEBHERR

LOAD RADIUS (M)	360 degrees -outriggers fully extended 7.2 x 7.0m BOOM Length in metres											
	11.5	**15.2**	**19.0**	**22.7**	**26.4**	**30.1**	**33.9**	**37.6**	**41.3**	**45.0**	**48.8**	**52.0**
3.0	83.00											
3.5	80.00	68.00	64.00									
4.0	73.00	68.00	64.00	61.00								
4.5	67.00	67.00	65.00	59.00	51.00							
5.0	62.00	61.00	61.00	57.00	49.50	42.00						
6.0	53.00	53.00	53.00	52.00	46.50	39.00	33.00	28.00				
7.0	46.00	46.00	4.00	45.50	43.50	37.00	31.00	26.60	22.30			
8.0	39.50	40.00	39.50	39.00	39.50	35.00	29.20	25.30	21.40	18.90		
9.0	34.50	35.00	34.50	35.00	34.50	33.50	27.60	23.90	20.40	18.00	14.50	
10.0		31.00	30.50	31.50	31.50	31.00	26.10	22.70	19.50	17.30	14.00	11.40
12.0		24.90	25.30	25.30	25.10	24.70	23.10	20.50	17.80	16.00	13.20	10.70
14.0			20.80	30.80	20.60	20.20	19.90	18.30	16.30	14.90	12.60	10.10
16.0			17.40	17.30	17.10	16.70	16.80	16.20	14.70	13.80	12.00	9.60
18.0				14.70	14.50	14.20	14.40	14.00	13.30	12.50	11.20	9.10
20.0				12.60	12.40	12.70	12.60	11.90	11.60	11.40	10.40	8.60
22.0					10.70	11.10	10.70	10.20	10.30	10.10	9.60	8.10
24.0					9.50	9.70	9.50	9.40	9.10	8.80	8.90	7.60
26.0						8.50	8.40	8.20	8.20	8.10	7.80	7.10
28.0						7.60	7.70	7.30	7.30	7.20	6.80	6.60
30.0							6.90	6.70	6.50	6.40	5.70	5.70
32.0								6.10	5.60	5.50	5.10	5.10
34.0								5.40	5.10	4.90	4.60	4.60
36.0									4.70	4.50	4.10	4.10
38.0									4.30	4.10	3.70	3.70
40.0										3.70	3.40	3.30
42.0										3.40	3.10	3.00
44.0											2.80	2.70
46.0											2.50	2.50
48.0												2.20