LINDORES GROUP

80T LIEBHERR

LOAD RADIUS (M)	360 degrees - outriggers fully extended 8.2 x 7.0m BOOM Length in metres											
	10.8	**14.2**	**17.6**	**21.1**	**24.5**	**27.9**	**31.3**	**34.8**	**38.2**	**41.6**	**45.0**	**48.0**
2.5	80.00											
3.0	71.00	62.00	57.00									
3.5	63.00	56.00	53.00	46.00								
4.0	57.00	52.00	49.50	44.00								
4.5	52.00	47.50	46.00	42.00	35.00							
5.0	47.00	44.00	43.00	40.00	33.50	27.90						
6.0	39.00	37.50	37.00	36.50	30.50	26.10	22.60					
7.0	33.50	32.50	32.50	32.00	28.00	24.50	21.20	18.20				
8.0	28.90	28.30	27.70	27.50	25.60	22.90	19.90	17.30	15.00	12.80		
9.0		24.60	24.10	23.80	22.90	21.00	18.70	16.50	14.30	12.30	10.80	8.70
10.0		21.60	21.10	20.60	19.90	19.50	17.50	15.80	13.70	11.80	10.50	8.40
12.0		16.10	15.70	15.50	15.50	15.30	15.20	13.80	12.40	10.90	9.60	7.70
14.0			12.10	12.00	12.10	12.20	12.30	12.10	11.10	9.80	9.60	7.20
16.0				9.40	9.60	9.90	10.00	10.00	10.00	8.80	7.80	6.50
18.0				7.60	7.90	8.00	8.30	8.30	8.50	8.00	7.10	6.00
20.0					7.10	6.50	6.90	7.00	7.20	7.20	6.50	5.50
22.0					6.30	5.60	6.30	5.80	6.10	6.20	5.90	5.10
24.0						5.00	5.60	5.20	5.00	5.20	5.40	4.70
26.0							4.90	4.80	4.50	4.80	4.50	4.40
28.0							4.20	4.40	4.10	4.30	3.90	3.90
30.0								4.10	3.80	3.70	3.40	3.40
32.0								3.70	3.50	3.30	3.00	2.90
34.0									3.10	2.90	2.60	2.50
36.0										2.60	2.30	2.20
38.0										2.30	2.00	1.90
40.0											1.70	1.70
42.0											1.40	1.40
44.0												1.20